



UEQ5-100 自动转换开关

主要信息

产品系列	UEQ5
产品名称	自动转换开关
型号命名	UEQ5-100
产品类型	自动转换开关
产品应用	改变电源供应来源
极数	3P、4P
电网类型	AC
电网频率	50Hz
接线方式	板前接线（用螺钉拧紧）
闭合容量	105kA（CB级）、15kA（PC级）
隔离功能	适用

补充信息

额定电流 [In]	16、20、25、32、40、50、63、80、100
转换开关等级	CB、PC
连接位置数量	3
触点构成	1NO+2NC、1NC+2NO、2NO
使用类别	AC-33iB（CB）、AC-33B（PC）
额定工作电压 [Ue]	AC400V
控制类型	自动转换
操作模式	自动或手动（按键/手柄）

显示类型	数码管（一体式）、LCD屏幕（分体式）
安装方式	底板安装
有关锁的描述	无
额定负载	持续运行
额定绝缘电压 [Ui]	AC800V(开关)
额定冲击耐受电压 [Uimp]	8kV (开关)
机械连锁	带机械连锁
机械寿命	10000次
电气寿命	8000次
相间距	30mm
额定短时耐受电流 [Icw]	10kA (PC级)
高度	250mm
宽度 (3P/4P)	475mm/545mm
深度 (背部到手柄)	189mm
产品重量 (3P/4P)	8.95kg/10.73kg
约定发热电流 [Ith]	CB级: 16、20、25、32、40、50、63、80、100
符合标准	GB/T 14048.1、GB/T 14048.2、GB/T 14048.11
产品认证	CCC

环境

IP 保护等级	IP20
污染等级	3级
运行温度	-5°C ~ +40 °C
贮存环境温度	-40°C ~ +80 °C
工作海拔	≤2000m (超过2000m时应考虑降容)

包装单位

包装的单位类型	台
包装数量	1
包装高度	235mm
包装宽度	355mm
包装长度	660mm
包装重量	10.5kg/12.5kg

合同保修

合同保修

18个月
