



UEB3L-40 剩余电流动作保护断路器

主要信息

产品系列	UEB3
产品名称	剩余电流动作保护断路器
产品类型	断路器
产品型号	UEB3L-40
极数	1PN（N极可断开）
产品应用	配电保护
额定电流 [In]	6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A
电网类型	AC
脱扣曲线	B、C、D
剩余电流灵敏度 [IΔn]	30mA 、100mA 、300 mA
动作类型	瞬时型
剩余电流类型	AC、A
分断能力	4500A(L)、6000A(M)、10000A(H)
隔离功能	适用

补充信息

电网频率	50/60Hz
额定工作电压 [Ue]	230VAC
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	B、C、D
限流等级	3 符合 IEC 60898-1
额定绝缘电压 [Ui]	500V
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4kV
触点位置指示	有
安装方式	DIN 导轨安装
高度	80mm

宽度	35.5mm
深度	75.5mm
产品重量	171g
机械寿命	20000次
电气寿命	10000次
接线能力	压接式，单股硬铜线：0.75mm ² ~ 35mm ² 多股软铜线：0.75mm ² ~ 25mm ²
剥线长度	11mm
紧固扭矩	2.0 N.m

环境

符合标准	GB/T16917.1、GB/T16917.22、IEC 61009-1、IEC 61009-2-2
产品认证	CCC、CB
IP 保护等级	IP20
污染等级	2级
抗湿热性	28次循环（55℃/90%-96% RH，25℃/95%-100% RH）
相对湿度	40℃时，相对湿度不超过50%；20℃时，相对湿度不超过90%
基准环境温度	30℃
工作温度	-30 ~ +70℃
贮存环境温度	-40℃ ~ +85℃

包装单位

包装的单位类型	盒
包装数量	6只
包装高度	84mm
包装宽度	89mm
包装长度	225mm
包装重量	1.38kg
包装的单位类型	箱
包装数量	72只
包装高度	260mm
包装宽度	290mm

包装长度	430mm
包装重量	20.7kg

可持续性

REACH法规	符合
欧盟ROHS指令	符合
无汞	符合
中国 ROHS 管理办法	符合
中国 ROHS 管控范畴之外的产品	符合
RoHS 豁免信息	符合

合同保修

保修单	18个月
-----	------